

Spezifikationen für Ihren Sendebbeitrag

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Sendebbeiträge den nachfolgenden Einstellungen entsprechen. Nur so können wir für Sie und unsere Zuschauer eine optimale Qualität bei der Ausstrahlung gewährleisten. Bei Fragen helfen Ihnen unsere Studiodienstmitarbeiter gerne weiter.

Zulieferformat Ihres Sendebbeitrags

- **SD 576i** (50 Hz, auch als PAL bekannt)
- **HD 720p25, 720p50**
- **HD 1080i50, 1080p25, 1080p50**
- **UHD 2160p50** (SDR, BT.709 oder BT.2020)

Dateiformate für die dateibasierte Zulieferungen (mittels USB-Datenträger, SD-Karten, FTP-Upload oder Daten-DVD)

MPEG2 Program Stream (.m2p, .mpg)

SD-Video: MPEG2 Video, MP@ML oder 422P@ML

HD-Video: MPEG2 Video, MP@HL oder 422P@HL

Audio: MPEG Audio Layer I/II oder PCM, Stereo, 48 kHz

MPEG4 - H.264/AVC (.mp4)

HD-Video: H.264 MP@Level 4

Audio: AAC (Advanced Audio Coding), 48 kHz

Weitere Container

QuickTime (.mov) z. B. ProRes422

MXF OP-1a/OP-1b (.mxf) z. B. AVC-Intra oder XDCAM HD 422

Tonspurbelegung & Aussteuerung/Pegel

Bitte verwenden Sie in Ihrem Sendebbeitrag zwei Audiospuren (links bzw. rechts). Bei Mono-Beiträgen mit identischem Inhalt auf beiden Spuren. Mehrkanalton jeder Art wird nicht unterstützt. Der Ton sollte nach der neuen EBU R128 gepegelt und auf -23 LUFS ausgesteuert sein.

Bitte beachten: Aufgrund des hohen Aufwands können Video-DVDs oder Blu-ray Discs nur in Ausnahmefällen angenommen werden.